

## MESUREUR D'HUMIDITE UNIVERSEL



### Réf 1275SI – Multi-sondes / Bois, carton/papier, matériaux construction...

- Bois / Papier-Carton / Matériaux / Granulés
- Humidité : 0 à 75 % (bois) / 0 à 2,4 % (matériaux)
- Température : -40 ° à +70 °C / ±1 °C de -10 à +40 °C, sinon ±2°C
- Hygrométrie : 0 à 100 % / ±3,5 % de 20% à 80% RH, sinon ±5 %
- Résolution : 0,1 % / 0,1°C
- Précision : - Bois : ±1 % de 1 à 30 % / ±2 % de 31 à 60 % / ±4 % de 61 ... 75 %  
- Matériaux de construction : ±0,5 %
- 130 types de bois, 19 matériaux prédéfinis
- Barographe / Indication de seuils sec-humide
- Calibration manuelle / Compensation en T°
- Livré avec sondes / Câble 1 m :
  - ✓ Pointes courtes 8 mm / Pointes longues 150 mm
  - ✓ Marteau à pointes 30 mm
  - ✓ Spatule 150 mm
  - ✓ Rallonges 2x 300 mm
- Fonctions Maxi / Mini / Extinction auto 3 mn
- Ecran rétro-éclairé
- D : 160x60x28 mm / 205 g
- Piles : 3xCR2032 / Mallette

### Réf 1275SI/SO – Capteur d'humidité sols / sable / gravats

- Sonde de pénétration : Ø8 x 260 mm
- Longueur totale : 41 cm
- Câble : 1,5 m
- Mesure sol/gravat/sable en mode Indice sans échelle de 0 à 1000



CE  
EMC  
EN : 61326

